



| 品番 | 部 品 名 | 材料(材質) | 単位 | mm |
|----|-------------|------------|-------------|----|
| 1 | 土台枠 | F12 | 1.2 | |
| 2 | 柱前左右 | F12 | 2.3 | |
| 3 | 柱中左右 | F12 | 1.2+1.6 | |
| 4 | 柱後左右 | F12 | 1.6 | |
| 5 | 柱後中 | F12 | 1.2+1.6 | |
| 6 | 桁前左右 | Y10 | 1.6 | |
| 7 | 桁前中 | Y10 | 1.6 | |
| 8 | 桁後 | Y10 | 1.6 | |
| 9 | 枠取付金具 | F12 | 3.2 | |
| 10 | 母屋中央左右 | F12 | 2.3 | |
| 11 | 母屋中央屋根板A,B | F12 | 1.0 | |
| 12 | 梁左右 | Y10 | 1.0 | |
| 13 | 梁中前 | Y10 | 1.0+1.2 | |
| 14 | 梁中中 | Y10 | 1.0+1.6+2.0 | |
| 15 | 梁中後 | Y10 | 1.0+1.6+2.0 | |
| 16 | 梁中カバー | F12 | 0.7 | |
| 17 | 母屋中 | F12 | 1.2 | |
| 18 | 屋根パネル | Y10 | 0.5 | |
| 19 | 結露軽減材(不燃材) | ポリエチレンフォーム | 4.0 | |
| 20 | 壁パネル | F12 | 0.7 | |
| 21 | 妻板左右 | Y10 | 0.7 | |
| 22 | 鼻隠シ前後 | Y10 | 0.7 | |
| 23 | コーナー金具 | F12 | 2.3 | |
| 24 | 壁面扉鴨居 | F12 | 0.7 | |
| 25 | 壁面扉敷居 | F12 | 1.0 | |
| 26 | 壁面扉枠左右 | F12 | 1.0 | |
| 27 | 正面パネル | F12 | 0.7 | |
| 28 | 扉 | F12 | 0.8 | |
| 29 | 雨樋 | 硬質塩化ビニール | | |
| 30 | シャッターカバー | F12 | 1.0 | |
| 31 | シャッターレール取付板 | F12 | 1.6 | |
| 32 | シャッター | Z06 | 1.0 | |
| 33 | シャッターレール | Z06 | 1.6 | |

F12→溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)
Y10→溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317)
Z06(シャッター)→塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)
Z06(シャッターレール)→溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)

外形図

<縮尺> S=1/60
~一般型~

機種名 BRK-S5764H

○有効開口寸法:5338×2100(mm)

○床面積:36.89㎡(11.18坪)