

## ● サイズ別梱包明細表

間口寸法	ミストグレー		フランネルグレー		ドアタイプ(DL)
	S	H	S	H	
1370mm	HH-3030	① HH-3130	HH-3030	① HH-3130	*820mm×2 HH-8230
1530mm	HH-3530	② HH-3630	HM-3530	② HH-3630	*820mm×3 HH-8330
1790mm	HH-4030	HH-4130	HM-4030	HM-4130	*950mm×2 HH-9230
*2210mm	HH-5030	HH-5130	HM-5030	HM-5130	*950mm×3 HH-9330
*2630mm	HH-6030	HH-6130	HM-6030	③ HM-6130	
*3050mm	HH-7030	HH-7130	HM-7030	HM-7130	
*3470mm	HH-8030	HH-8130	-	-	

※カラー名はのきといWの色です。(たてとい色: サルクホワイト色)

部材には製造番号ラベルが貼ってあります。  
組立時、万一不具合が起きた場合は、その製造番号を確認の上、ご連絡ください。

部品名	①	②	③	④	⑤
のきといW	1	1	1	1	1
たてとい	1	1	1	1	1
のきとい取付金具右	1	1	1	1	1
のきとい取付金具左	1	1	1	1	1
たてとい取付板右	1	1	1	1	1
たてとい取付板左	1	1	1	1	1
たてとい取付板中	0	1	0	1	1
のきといふたA	1	1	1	1	1
じょうごB	1	1	1	1	1
たてといプラケットWA	2	3	2	3	3
たてといプラケットWB	2	3	2	3	3
角丸エルボA	1	1	1	1	1
テクスネジ φ4×10	0	2	0	2	2
のきとい押え(FS)	0	0	1	1	1
のきとい押え(DM)	0	0	0	0	1
M6ボルト(SUS)	4	5	6	7	7
ボルトキャップN	2	3	4	5	5

## ● 施工上の注意

たてとい取付板中をテクスネジで取り付ける際は、穴あけ時に出た切粉が本体に付着し、錆の発生につながりますので必ずきれいに取り除いてください。

## ● たてといの落とし位置について

- たてといの落とし位置は左右どちらでも選べます。
- 連棟の場合は、たてといの落とし位置を左右どちらか一方に揃えてください。

## 1. 金具の取付

たてといの落とし位置を確認し、下図を参照してのきとい取付金具左・右、たてとい取付左・右を取り付けます。  
※たてとい取付板中(Hタイプのみ)は上下の金具の位置に合わせ真ん中あたりに両面テープで取り付けます。  
(テクスどめでも可)

