

① 機種一覧表(1)

No.	機 種	床 面 積	間 口	奥 行	積 雪 強 度
1	MJX-094A(F)	0.37㎡(0.11坪)	900mm	415mm	1800N/㎡ ※安全のため、90cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。
2	MJX-094AP(F)				
3	MJX-094B(F)				
4	MJX-094BP(F)				
5	MJX-094D(F)				
6	MJX-094DP(F)				
7	MJX-095A(F)	0.46㎡(0.14坪)		515mm	
8	MJX-095AP(F)				
9	MJX-095B(F)				
10	MJX-095BP(F)				
11	MJX-095C(F)				
12	MJX-095CP(F)				
13	MJX-096C(F)	0.55㎡(0.17坪)		615mm	
14	MJX-096CP(F)				
15	MJX-096D(F)				
16	MJX-096DP(F)				
17	MJX-097C(F)	0.68㎡(0.21坪)		755mm	
18	MJX-097CP(F)				
19	MJX-097D(F)				
20	MJX-097DP(F)				
21	MJX-097E(F)				
22	MJX-097EP(F)				
23	MJX-114A(F)	0.46㎡(0.14坪)	1100mm	415mm	
24	MJX-114AP(F)				
25	MJX-114B(F)				
26	MJX-114BP(F)				
27	MJX-114D(F)				
28	MJX-114DP(F)				
29	MJX-115A(F)	0.57㎡(0.17坪)		515mm	
30	MJX-115AP(F)				
31	MJX-115B(F)				
32	MJX-115BP(F)				
33	MJX-115C(F)				
34	MJX-115CP(F)				
35	MJX-115D(F)				
36	MJX-115DP(F)				
37	MJX-115E(F)	0.68㎡(0.21坪)		615mm	
38	MJX-115EP(F)				
39	MJX-116C(F)				
40	MJX-116CP(F)				
41	MJX-116D(F)				
42	MJX-116DP(F)				
43	MJX-116E(F)				
44	MJX-116EP(F)	0.83㎡(0.25坪)		755mm	
45	MJX-117B(F)				
46	MJX-117BP(F)				
47	MJX-117C(F)				
48	MJX-117CP(F)				
49	MJX-117D(F)				
50	MJX-117DP(F)				
51	MJX-117E(F)				
52	MJX-117EP(F)				

① 機種一覧表(2)

No.	機 種	床 面 積	間 口	奥 行	積 雪 強 度
53	MJX-119D(F)	1.00㎡(0.30坪)	1100mm	905mm	1800N/㎡ ※安全のため、90cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。
54	MJX-119DP(F)				
55	MJX-119E(F)				
56	MJX-119EP(F)				
57	MJX-134A(F)	0.55㎡(0.17坪)	1320mm	415mm	
58	MJX-134AP(F)				
59	MJX-134B(F)				
60	MJX-134BP(F)				
61	MJX-134D(F)				
62	MJX-134DP(F)				
63	MJX-135A(F)	0.68㎡(0.21坪)		515mm	
64	MJX-135AP(F)				
65	MJX-135B(F)				
66	MJX-135BP(F)				
67	MJX-135C(F)				
68	MJX-135CP(F)				
69	MJX-135D(F)				
70	MJX-135DP(F)				
71	MJX-135E(F)	0.81㎡(0.25坪)		615mm	
72	MJX-135EP(F)				
73	MJX-136C(F)				
74	MJX-136CP(F)				
75	MJX-136D(F)				
76	MJX-136DP(F)				
77	MJX-136E(F)				
78	MJX-136EP(F)				
79	MJX-137B(F)	1.00㎡(0.30坪)		755mm	
80	MJX-137BP(F)				
81	MJX-137C(F)				
82	MJX-137CP(F)				
83	MJX-137D(F)				
84	MJX-137DP(F)				
85	MJX-137E(F)				
86	MJX-137EP(F)				
87	MJX-139D(F)	1.19㎡(0.36坪)	905mm		
88	MJX-139DP(F)				
89	MJX-139E(F)				
90	MJX-139EP(F)				
91	MJX-155A(F)	0.78㎡(0.24坪)	1520mm	515mm	
92	MJX-155AP(F)				
93	MJX-155B(F)				
94	MJX-155BP(F)				
95	MJX-155C(F)				
96	MJX-155CP(F)				
97	MJX-155D(F)				
98	MJX-155DP(F)				
99	MJX-155E(F)				
100	MJX-155EP(F)				
101	MJX-156C(F)	0.93㎡(0.28坪)		615mm	
102	MJX-156CP(F)				
103	MJX-156D(F)				
104	MJX-156DP(F)				
105	MJX-156E(F)				
106	MJX-156EP(F)				

① 機種一覧表(3)

No.	機 種	床 面 積	間 口	奥 行	積 雪 強 度
107	MJX-157B(F)	1.15㎡(0.35坪)	1520mm	755mm	1800N/㎡ ※安全のため、90cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。
108	MJX-157BP(F)				
109	MJX-157C(F)				
110	MJX-157CP(F)				
111	MJX-157D(F)				
112	MJX-157DP(F)				
113	MJX-157E(F)				
114	MJX-157EP(F)				
115	MJX-159D(F)	1.38㎡(0.42坪)		905mm	
116	MJX-159DP(F)				
117	MJX-159E(F)				
118	MJX-159EP(F)				
119	MJX-175B(F)	0.90㎡(0.27坪)		515mm	
120	MJX-175BP(F)				
121	MJX-175C(F)				
122	MJX-175CP(F)				
123	MJX-175D(F)				
124	MJX-175DP(F)				
125	MJX-175E(F)				
126	MJX-175EP(F)				
127	MJX-176C(F)	1.07㎡(0.32坪)	1740mm	615mm	
128	MJX-176CP(F)				
129	MJX-176D(F)				
130	MJX-176DP(F)				
131	MJX-176E(F)				
132	MJX-176EP(F)				
133	MJX-177C(F)	1.31㎡(0.40坪)		755mm	
134	MJX-177CP(F)				
135	MJX-177D(F)				
136	MJX-177DP(F)				
137	MJX-177E(F)				
138	MJX-177EP(F)				
139	MJX-179D(F)	1.57㎡(0.48坪)		905mm	
140	MJX-179DP(F)				
141	MJX-179E(F)				
142	MJX-179EP(F)				
143	MJX-195C(F)	1.00㎡(0.30坪)	1940mm	515mm	1200N/㎡ ※安全のため、60cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。
144	MJX-195CP(F)				
145	MJX-195D(F)				
146	MJX-195DP(F)				
147	MJX-195E(F)				
148	MJX-195EP(F)				
149	MJX-196C(F)	1.19㎡(0.36坪)		615mm	
150	MJX-196CP(F)				
151	MJX-196D(F)				
152	MJX-196DP(F)				
153	MJX-196E(F)				
154	MJX-196EP(F)				

① 機種一覧表(4)

No.	機 種	床 面 積	間 口	奥 行	積 雪 強 度		
155	MJX-197C(F)	1.46㎡(0.44坪)	1940mm	755mm	1200N/㎡ ※安全のため、60cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。		
156	MJX-197CP(F)						
157	MJX-197D(F)						
158	MJX-197DP(F)						
159	MJX-197E(F)						
160	MJX-197EP(F)						
161	MJX-199D(F)	1.76㎡(0.53坪)		905mm	1000N/㎡ ※安全のため、50cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。		
162	MJX-199DP(F)						
163	MJX-199E(F)						
164	MJX-199EP(F)						
165	MJX-216D(F)	1.33㎡(0.40坪)	2160mm	615mm	1200N/㎡ ※安全のため、60cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。		
166	MJX-216DP(F)						
167	MJX-216E(F)						
168	MJX-216EP(F)						
169	MJX-217D(F)	1.63㎡(0.49坪)			755mm	1000N/㎡ ※安全のため、50cm以上積もらない ように雪降ろしをしてください。	
170	MJX-217DP(F)						
171	MJX-217E(F)						
172	MJX-217EP(F)						
173	MJX-219D(F)	1.95㎡(0.59坪)			905mm		
174	MJX-219DP(F)						
175	MJX-219E(F)						
176	MJX-219EP(F)						

② MJX型 主要部材仕様

品番	主 要 部 材	材 質	呼び厚さ (mm)
①	ベ ー ス	溶融亜鉛めっき鋼板/SGCC-F12 (JIS G 3302)	1.2 + 1.0
②	ベ ー ス 下 枠	"	1.2 + 1.0
③	側 板	"	0.5《0.6》
④	屋 根	"	0.6
⑤	扉	"	0.6
⑥	壁 パ ネ ル	"	0.5
⑦	棚 板	溶融亜鉛めっき鋼板/SGCC-F12 (JIS G 3302) または電気亜鉛めっき鋼板/SECC-E8 (JIS G 3313)	0.5<0.6>
⑧	床 パ ネ ル	溶融亜鉛めっき鋼板/SGCC-F12 (JIS G 3302)	0.6[1.0][0.6,1.0]
⑨	アンカープレート	"	2.3
⑩	コ ー ナ ー 金 具	"	1.6

《 》内はC、D、E高さ及び奥行755B高さを示す。

< >内は奥行755、905を示す。

[]内は奥行905を示す。【 】内は199、219タイプを示す。

①②

ベース t=1.2+1.0 ベース下枠 t=1.2+1.0

機種	094,095,096,097	114,115,116,117,119	134,135,136,137,139
a寸法	894	1094	1314

機種	155,156,157,159	175,176,177,179
b寸法	1514	1734

機種	195,196,197,199	216,217,219
b寸法	1934	2154

③

2枚戸用側板右 t=0.5 (A,B高さ)/0.6 (C,D,E高さ)

2枚戸用側板左, 4枚戸用側板左右 t=0.5 (A,B高さ)/0.6 (C,D,E高さ)

機種	094,114,134 ※	095,115,135,155,175,195 ※	096,116,136,156,176,196,216
c寸法	415	515	615

機種	097,117,137,157,177,197,217	119,139,159,179,199,219
c寸法	755	905

※は中補強なし

④

屋根 t=0.6

機種	094,114,134	095,115,135,155,175,195	096,116,136,156,176,196,216
d寸法	448	548	648

機種	097,117,137,157,177,197,217	119,139,159,179,199,219
d寸法	788	938

⑤

2枚戸扉右 t=0.6

2枚戸扉左 t=0.6

機種	094,095,096,097 ※1	114,115,116,117,119	134,135,136,137,139
e寸法	439	539	649

機種	155,156,157,159	175,176,177,179 ※2
e寸法	749	859

機種	094,095,096,097 ※1	114,115,116,117,119	134,135,136,137,139
f寸法	439	539	649

機種	155,156,157,159	175,176,177,179 ※2
f寸法	749	859

※1は中補強なし ※2は中補強2本

4枚戸扉左右 t=0.6

4枚戸扉中右 t=0.6

4枚戸扉中左 t=0.6

機種	195,196,197,199	216,217,219
g寸法	487.1	542.1

機種	195,196,197,199	216,217,219
h寸法	487.1	542.1

機種	195,196,197,199	216,217,219
i寸法	487.1	542.1

⑥

壁パネル t=0.5

⑦

奥行	D410用 ※	D510,610用 ※	D750,900用
j寸法	300	400	450
板厚	0.5	0.5	0.6

棚板 ※は中補強1本

⑧

機種	094,114,134,197(後),199(後),217(後),219(後)	197(前),217(前)
k寸法	300	340

機種	095,115,135,155,175,195	096,116,136,156,176,196,216	199(前),219(前) ※
l寸法	400	500	490.6

機種	097,117,137,157,177	119,139,159,179 ※
m寸法	640	790.4

床パネル t=0.6
※のみ t=1.0

⑨

アンカープレート t=2.3

⑩

コーナー金具 t=1.6

③ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表 面 処 理 ・ 色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH 10R)	電気亜鉛めっきEp-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]
ネ ジ 板	冷間圧延鋼板	電気亜鉛めっきEp-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
棚 フ ッ ク	冷間圧延鋼板	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn [4-C2]
アジャスターボルト	普通鉄線(SWM)	
把 手	アルミニウム合金押出型材	複合皮膜(陽極酸化皮膜+艶有クリア塗装)
アルミ上下レール	アルミニウム合金押出型材	〃
戸 車	ホルダー:SUS ローラー:ポリアセタール樹脂	—
ス ラ イ ダ ー	ポリアセタール樹脂	—
扉 カ バ ー	AES樹脂	CG/FG:チャコールグレー、PS:ファインシルバー JG:ジェードグリーン、EB:エボニーブラウン
ガラリキャップ	AES樹脂	ミストグレーまたはフランネルグレー
錠	ABS樹脂、HDPE樹脂、亜鉛合金ダイカスト2種	—
鍵	黄銅板(C2801P-H)	ニッケルめっき Ep-Bs/Ni [5]
ボルトキャップ	AES樹脂	ミストグレーまたはフランネルグレー
フ ッ ク バ ー	ステンレス鋼線(SUS304)	—
P フ ッ ク	ステンレス鋼線(SUS304)	—
扉 パ ッ キ ン	塩化ビニル樹脂	ミストグレー
上下補強シール	ポリプロピレン樹脂	黒
下 枠 パ ッ キ ン	塩化ビニル樹脂	黒

④ 表面処理及び塗装

- (1)塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
(2)塗装は高耐候性粉体ポリエステルを使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
(3)膜厚および塗装色は下表に示す通りです。

塗 装 部 品	膜 厚		塗装色(マンセル番号)
	屋 外 面	屋 内 面	
ベ ー ス	40 μ m以上	40 μ m以上	ミストグレー (N7) フランネルグレー (N3.3)
ベ ー ス 下 枠	〃	〃	
側 板	〃	〃	
壁 パ ネ ル	〃	〃	
屋 根	〃	〃	
床 パ ネ ル	〃	〃	ミストグレー (N7)
棚 板	—	〃	
コ ー ナ ー 金 具	—	〃	
アンカープレート	40 μ m以上	—	ミストグレー(N7)、フランネルグレー(N3.3)
扉	〃	40 μ m以上	CG:チャコールグレー (-) PS:プラチナシルバー (-) JG:ジェードグリーン (-) EB:エボニーブラウン (-) FG:フランネルグレー (N3.3)

⑤ 塗面の耐久性

(1) 硬 さ 試 験	硬度Hの鉛筆引っかかり試験(JIS K 5600)に耐えること。
(2) 付 着 性 試 験	100/100基盤目試験(JIS K 5600)に耐えること。
(3) 耐おもり落下性試験	撃芯直径12.7mmに500mmの高さから500gのおもりを落とす耐おもり落下性試験(JIS K 5600)に耐えること。
(4) 耐塩水性試験	約20℃の3%の塩水に100時間浸す耐塩水性試験(JIS K 5600)に耐えること。
(5) 耐食性試験	5%の塩水噴霧試験法(JIS Z 2371)に500時間耐えること。
(6) 耐 候 性 試 験	サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験(JIS A 1415)で300時間の照射に耐えること。