

① 機種

No.	機種	床面積	間口	奥行	積雪強度
1	WG-S3666MP	25.09㎡ (7.60坪)	3,886mm	6,686mm	・一般型:1200N/㎡ ・多雪型:3000N/㎡ ※安全のため、 一般型は 60cm以上 多雪型は100cm以上 積もらないように 雪降ろしをしてください。
2	WG-S3666MU			7,686mm	
3	WG-S3676MP	28.87㎡ (8.75坪)	5,686mm	6,686mm	
4	WG-S5466MP	37.03㎡ (11.22坪)		7,686mm	
5	WG-S5466MU				
6	WG-S5476MP	42.61㎡ (12.91坪)		7,686mm	
7	WG-S5476MU				
8	WG-S6066MP	41.01㎡ (12.43坪)	6,286mm	6,686mm	
9	WG-S6066MU			47.19㎡ (14.30坪)	
10	WG-S6076MP				
11	WG-S6076MU				
12	WG-S5436・66MP	60.91㎡ (18.46坪)	9,286mm	6,686mm	
13	WG-S3654・66MP				
14	WG-S5436・66MU				
15	WG-S3654・66MU				
16	WG-S5436・76MP	70.10㎡ (21.24坪)		7,686mm	
17	WG-S3654・76MP				
18	WG-S5436・76MU				
19	WG-S3654・76MU				
20	WG-S6036・66MP	64.89㎡ (19.66坪)	9,886mm	6,686mm	
21	WG-S3660・66MP				
22	WG-S6036・66MU				
23	WG-S3660・66MU				
24	WG-S6036・76MP	74.68㎡ (22.63坪)		7,686mm	
25	WG-S3660・76MP				
26	WG-S6036・76MU				
27	WG-S3660・76MU				
28	WG-S5454・66MP	72.85㎡ (22.08坪)	11,086mm	6,686mm	
29	WG-S5454・66MU				
30	WG-S5454・76MP	83.84㎡ (25.41坪)		7,686mm	
31	WG-S5454・76MU				
32	WG-S6060・66MP	80.82㎡ (24.49坪)	12,286mm	6,686mm	
33	WG-S6060・66MU				
34	WG-S6060・76MP	93.00㎡ (28.18坪)		7,686mm	
35	WG-S6060・76MU				

② 主要部材仕様

品番	主 要 部 材	材質	材質記号(JIS記号)	呼び厚さ(mm)
①	水 切 板	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12 (JIS G 3302)	0.5
②	ベ ー ス プ レ ー ト	一般構造用圧延鋼材	SS400 (JIS G 3101)	6.0
③	柱 後・中・前・中央	一般構造用角形鋼管	STKR400 F12 (JIS G 3466)	2.3
④	多 雪 柱	〃	〃	2.3
⑤	土 台 取 付 金 具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC Z27 (JIS G 3302)	1.6
⑥	土 台	〃	SGCC F12 (JIS G 3302)	1.2
⑦	桁 後	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAH400 Y10 (JIS G 3317)	2.3
⑧	桁 後 追 加 補 強	〃	〃	2.3
⑨	桁 前	〃	〃	2.3
⑩	プ レ ー ト A	〃	〃	2.3
⑪	プ レ ー ト B	溶融亜鉛めっき鋼板	SGH400 F12 (JIS G 3302)	3.2
⑫	コ ー ナ ー 金 具	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAH400 Y10 (JIS G 3317)	2.3
⑬	梁 中	〃	〃	2.3
⑭	母 屋	〃	〃	2.3
⑮	多 雪 母 屋	〃	〃	2.3
⑯	多 雪 母 屋 補 強	〃	〃	2.3
⑰	小 梁	〃	〃	2.3
⑱	上 胴 縁	〃	〃	2.3
⑲	上 胴 縁 追 加 補 強	〃	〃	2.3
⑳	化 粧 柱 後・中・前	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12 (JIS G 3302)	1.0
㉑	桁 後 幕 板	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10 (JIS G 3317)	0.7
㉒	梁 左 右 幕 板	〃	〃	0.7
㉓	屋 根	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板	CGLCCR AZ150 (JIS G 3322)	0.6 〈0.8〉
㉔	妻 板 左 右	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10 (JIS G 3317)	0.7
㉕	鼻 隠 し 前・後	〃	〃	0.7
㉖	壁 パ ネ ル	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12 (JIS G 3302)	0.5
㉗	胴 縁	〃	SGHC F12 (JIS G 3302)	1.6
㉘	ブ レ ー ス (JIS A 5540)	一般構造用圧延鋼材 建築構造用圧延棒鋼	SS400 (JIS G 3101) SNR400B (JIS G 3138)	屋根面:M10 壁 面:M12
㉙	シャッターカバー	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12 (JIS G 3302)	1.0
㉚	シャッター(スラット)	発泡ウレタン充填アルミ成形材	-	-
㉛	ガ イ ド レ ー ル	アルミニウム合金押出型材	-	-
㉜	シャッターケース	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12 (JIS G 3302)	0.7
㉝	壁 面 扉 鴨 居	〃	SGCC F12 (JIS G 3302)	0.7
㉞	壁 面 扉 敷 居	〃	〃	1.0
㉟	壁 面 扉 枠 左 右	〃	〃	1.0
㊱	扉 枠 支 柱 左 右	〃	〃	1.2
㊲	正 面 パ ネ ル	〃	〃	0.7
㊳	扉	〃	〃	0.8

※JIS G 3317の指定建築材料認定番号:MSTL-0287

〈 〉内は多雪型の機種用を示す

多雪母屋と多雪母屋補強は54□□型・60□□型の多雪型のみに使用


桁後追加補強は□□76型の多雪型のみに使用 / 上胴縁追加補強はWG-S6060・76MUのみに使用

③ 主要部材断面図(1)

1.水切板 t=0.5 	2.ベースプレート t=6.0 	3.柱後・中・前・中央 t=2.3 4.多雪柱 	5.土台取付金具 t=1.6 	6.土台 t=1.2 						
7.桁後 t=2.3 <table><tr><td>機種</td><td>A寸法</td></tr><tr><td>□66型</td><td>176.2</td></tr><tr><td>□76型</td><td>131.2</td></tr></table>	機種	A寸法	□66型	176.2	□76型	131.2	8.桁後追加補強 t=2.3 □76MUのみ使用 	9.桁前 t=2.3	14.母屋 t=2.3 	
機種	A寸法									
□66型	176.2									
□76型	131.2									
10.プレートA t=2.3 	11.プレートB t=3.2 	12.コーナー金具 t=2.3 前 後 		13.梁中 t=2.3 						
15.多雪母屋 t=2.3 	16.多雪母屋補強 t=2.3 	17.小梁 t=2.3 	18.上胴縁 t=2.3 	19.上胴縁追加補強 t=2.3 						
20.化粧柱後・中・前 t=1.0 後左右 後中 中左右 前左右 前中 				21.桁後幕板 t=0.7 <table><tr><td>機種</td><td>A寸法</td></tr><tr><td>□66型</td><td>178</td></tr><tr><td>□76型</td><td>133</td></tr></table>	機種	A寸法	□66型	178	□76型	133
機種	A寸法									
□66型	178									
□76型	133									

③ 主要部材断面図(2)

22.梁左右幕板 t=0.7



梁左右幕板前

A寸法
494.4~373.4

梁左右幕板中

A寸法
365.7~248.7


梁左右幕板後

機種	A寸法
□66型	240.7~205.2
□76型	240.7~160.2


23.屋根 一般型 t=0.6 多雪型 t=0.8




24.妻板左右 t=0.7



25.鼻隠し前・後 t=0.7



26.壁パネル t=0.5




機種	A寸法
36□□型	220
54□□型	270
60□□型	170

28.ブレース




種類	A寸法	呼び寸法
ブレースA(鉛直)	3265,3040,3805	M12
ブレースB(水平)	3690,2540,3005 3510,2255,2770 4120,3115,3505	M10


27.胴縁 t=1.6




29.シャッターカバー t=1.0




30.シャッター




31.ガイドレール




32.シャッターケース t=0.7




33.壁面扉鴨居 t=0.7




34.壁面扉敷居 t=1.0




35.壁面扉枠左右 t=1.0




36.扉枠支柱左右 t=1.2



37.正面パネル t=0.7



38.扉 t=0.8



④ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表面処理・色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材 (SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価) (または+ZECコート)
ネ ジ 板	一般構造用圧延鋼材(SS400)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
換 気 ガ ラ リ	アルミニウム合金押出型材	複合被膜(陽極酸化被膜+艶有クリア塗膜)
ボ ル ト キ ャ ッ プ	AES樹脂	ミストグレー(N7)・シャドーグレー(N5.25)
雨 と い	ポリ塩化ビニル	シャイニンググレー(SH)
エ ン ブ レ ム	ABS樹脂	クロームめっき

⑤ 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
- (2) 塗装は高耐候粉体ポリエステル樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
- (3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。
- (4) シャッターの塗装色は、ミストシルバーです。

塗装部品		膜厚		塗装色	マンセル番号
		屋外面	屋内面		
土	台	40 μ m以上	40 μ m以上	ミストグレー	N7
柱		-	〃		
桁 前 ・ 桁 後		40 μ m以上	〃		
母	屋	-	〃		
梁	中	-	〃		
化 粧	柱	40 μ m以上	〃		
桁 前 後	幕 板	〃	〃		
梁 左 右	幕 板	〃	〃		
シャッターカバー		〃	〃		
シャッターケース		-	〃		
壁	パ ネ ル	40 μ m以上	〃		
上 胴 縁		-	〃	シャドーグレー	N5.25
胴 縁		-	〃		
妻 板	左 右	40 μ m以上	〃		
鼻 隠 し 前 後		〃	〃	ミストグレー	N7
壁面扉	壁 面 扉 敷 居	〃	〃		
	壁 面 扉 鴨 居	〃	〃		
	壁 面 扉 枠 左 右	〃	〃		
	正 面 パ ネ ル	〃	〃		
	扉	〃	〃		

⑥ 耐久性

◎塗装面

(1)	硬さ試験	硬度Hの鉛筆引っかき試験(JIS K 5600)に耐えること。
(2)	付着性試験	100/100碁盤目試験(JIS S 1031)に耐えること。
(3)	耐おもり 落下性試験	撃芯直径12.7mmに300mmの高さから500gのおもりを落とす耐おもり落下性試験(JIS K 5600)に耐えること。
(4)	耐塩水性試験	約20℃の3%の塩水に100時間浸す耐塩水性試験(JIS S 1031)に耐えること。
(5)	耐食性試験	5%の塩水噴霧試験法(JIS Z 2371)に500時間耐えること。
(6)	耐候性試験	サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験(JIS A 1415)で300時間の照射に耐えること。 または、キセノンランプ法による促進暴露試験(JIS K 5600)で300時間の照射に耐えること。

⑦ 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料(不燃材料認定番号)です。(シャッターは除く)

部材	認定番号
屋根	NM-4617(1)
その他塗装部材	NM-4113-3およびNM-5380-2